

F-925

Средство для промывки
систем отопления и бойлеров



ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ





1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. Экспортная серия Finlux[™] объединяет в себе инновационные достижения последних лет. Мы стремимся предоставить клиенту наилучшее решение, соответствующее его потребностям. Многолетний опыт, высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux[™]. Благодаря использованию высококачественных компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux[™], демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Средство для промывки систем отопления и бойлеров Dr.Finlux F-925 (Доктор Финлюкс Ф – 925)



Преимущества:

- не содержит, соединений ртути, хлора, тяжелых металлов, и других вредных примесей
- возможность очистки без нагревания раствора до высоких температур
- защищает металл от коррозии на различных видах стали
- препятствует разъеданию черных металлов
- быстрый эффект в течение 2-4 часов
- практически не имеет запаха
- концентрат

Назначение:

Dr.Finlux F-925 – специальный концентрат для обязательной и регулярной очистки поверхности стенок отопительных систем и бойлеров даже при невысоких температурах внутренней среды. Инновационная формула, концентрата, поможет Вам в решении сложной задачи по эффективному удалению с поверхности оборудования:

- окалины;
- ржавчины;
- накипи;
- карбонатных и известковых отложений;
- железо-медистых отложений;
- железо-окисных отложений;

Важно! Средство не используется для обработки поверхностей из алюминия и его сплавов. На поверхностях из нержавеющей стали необходимо предварительное тестирование.

Рекомендации технолога:

Подготовка к работе: Концентрат. Смешать с водой в соотношении 1:5 до 1:15 1л готового раствора на 1 литр объема системы! Применение горячей воды или подогрев раствора значительно увеличивает эффективность очистки. Применении различными способами: наиболее эффективное удаление накипи осуществляется циркуляцией. Для небольших деталей может быть использован метод замачивания в ванне. Температура проведения работ, не ниже 0°C.

Применение: Раствор должен циркулировать в течение 2-4 часов или пока не будет получено приемлемое значение pH. Значение pH должно быть около нейтрального (pH 5-6). Это будет нейтрализовать оставшуюся кислотность и пассивировать поверхности. После использования средства оборудование необходимо промыть пресной водой в случае, если значение pH будет ниже 5 ед., то необходимо промыть металлические поверхности 0,5%-ным раствором «Каустического концентрата» в пресной воде.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



Условия хранения:

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 3 часов. Не боится замораживания, сохраняет свои свойства после размораживания. Перед использованием и в случае размораживанием средство рекомендуется перемешать.

Безопасность:

При работе со средством использовать средства защиты для работы с щелочными веществами (защитные костюмы, респираторы, резиновые фартуки и перчатки, защитные очки) по ТНПА. Содержит щелочь (30%). При попадании средства в глаза или на кожу — обильно промыть водой. В случае необходимости обратиться к врачу.

Техническая информация

Основа материала	Концентрат, на основе специальных очищающих компонентов с добавлением ингибитора коррозии
Средний расход, л	1
Внешний вид плёнки	Гель белого цвета
Температура проведения работ, не ниже	0°С
Рабочие инструменты	Кисть, валик, шпатель
Срок и условия хранения	Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С. Срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 3 часов.
Фасовка	1, 5, 13 кг

Сертификаты:

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ ТУ 2030.12-003-88891461-2018 / РОССТУ.НА-34Н10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

