

Очиститель глубоких известковых налетов
и ржавчины для раковин, СПА-зон



ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ





1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе инновационные достижения последних лет. Мы стремимся предоставить клиенту наилучшее решение, соответствующее его потребностям. Многолетний опыт, высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. Благодаря использованию высококачественных компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Очиститель глубоких известковых налетов и ржавчины для раковин, СПА-зон Dr.Finlux F-922 (Доктор Финлюкс Ф – 922)



Преимущества:

- Удаляет ржавчину известковый и цементный налет
- Удаляет моховые и лишайниковые наросты
- Не содержит соединений ртути, хлора, тяжелых металлов, и других вредных примесей
- не оставляет на поверхности разводов и следов
- бережно очищает поверхность не повреждая ее
- время работы от 10 минут
- биологически разлагаем
- пожаробезопасен

Назначение:

Dr.Finlux F-922 – усиленное средство с бактерицидными свойствами для эффективного и в тоже время бережного удаления известковых отложений, ржавчины, а также бытовых, портящих декоративный вид загрязнений на поверхности керамической облицовочной плитки, всех видов искусственного и натурального камня, сантехники или раковин в СПА-зонах и санузлах. Бережное и эффективное удаление: серы; окалины; ржавчины; неприятного запаха; известкового налета; строительной замазки; жировых и др. загрязнений; растворов на основе цемента; следов мочевого и котлового камня;

Концентрат эффективно удалит загрязнения на облицовочных покрытиях, которые выдержат очистку водой всего за 10 минут!

Важно! При нанесении растворов с помощью пеногенераторов образуется устойчивая стабильная пена, что позволяет качественно отмывать вертикальные и труднодоступные поверхности.

Рекомендации технолога:

Подготовка к работе: Средство для удаления глубоких известковых отложений и ржавчины поставляется в виде концентрата РН 1-3. В зависимости от степени загрязнения поверхности состав разбавляется водой в пропорции 1:3-1:6. Для достижения наилучшего эффекта оптимальная концентрация подбирается технологическим путём, так как необходимо учитывать характер снимаемых загрязнений и условия применения средства! Состав наносить, кистью, валиком, безвоздушным методом. Температура проведения работ, не ниже 0°C.

Применение: Средство для удаления высолов наносится на обрабатываемую поверхность, выдерживается 5-10 минут и далее удаляется с поверхности. После очистки, обработанная поверхность промывается водой.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:

+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО

+7 (800) 775-40-59 для Регионов

e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru

**Условия хранения:**

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 24 часов. Не боится замораживания, сохраняет свои свойства после размораживания. Перед использованием и в случае размораживанием средство рекомендуется перемешать.

Безопасность:

Работы по нанесению смывки, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды, в случае необходимости обратиться к врачу!

Техническая информация

Основа материала	Высококонцентрированный состав на водной основе с добавлением функциональных очищающих компонентов
Средний расход, кг	1 на 8 м ²
Внешний вид плёнки	Гель белого цвета
Температура проведения работ, не ниже	0 °С
Рабочие инструменты	Кисть, валик, шпатель
Срок и условия хранения	Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С. Срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 24 часов.
Фасовка	1, 5, 13 кг

Сертификаты:

Свидетельство о гос. регистрации, сертификат соответствия.

/ ТУ 2030.12-003-88891461-2018 / РОССТАН.НА-34Н 10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.

Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

