

Смывка для оперативного удаления
сложных лаковых покрытий



ТЕРРИТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ





1-й Лакокрасочный завод является ведущим старейшим российским производителем в области производства лакокрасочных материалов. Экспортная серия Finlux™ объединяет в себе инновационные достижения последних лет. Мы стремимся предоставить клиенту наилучшее решение, соответствующее его потребностям. Многолетний опыт, высококачественное импортное сырье и новейшее оборудование, позволили создать лучшую на отечественном рынке лакокрасочных материалов инновационную экспортную линейку Finlux™. Благодаря использованию высококачественных компонентов, лакокрасочные и вспомогательные материалы серии Finlux™, демонстрируют великолепные защитные и эксплуатационные свойства.

Смывка для оперативного удаления сложных лаковых покрытий Dr.Finlux F-909 (Доктор Финлюкс Ф – 909)



Преимущества:

- удаляет лаковые покрытия на дереве, металле, бетоне, кирпиче
- Удаляет лаковые покрытия на водной; акриловой; полиуретановой; нитроцеллюлозной основах;
- не повреждает обрабатываемую поверхность
- работает уже через 10 минут
- глубокое проникновение
- экономичный расход
- без запаха
- гель- выделить

Назначение:

Высокоэффективная смывка экспортной серии Finlux™, поможет даже не профессионалу, оперативно удалить все виды сложных лаковых покрытий на водной, эпоксидной, полиуретановой, нитроцеллюлозной основах с поверхности дерева, металла, камня при проведении внутренних и наружных работ.

Dr.Finlux F-909 – суперэффективная смывка для быстрого (5-12 мин.) удаления старых и многослойных сложных лаковых покрытий, которая позволяет сохранять структуру материала не повреждая поверхность дерева, металла, а также камня, бетона и кирпича.

Применение смывки для лаковых покрытий, не потребует от Вас абсолютно никаких особых навыков и специальных инструментов, потому что, Dr.Finlux F-909:

- легко проникает в покрытие, не повреждая(прожигая) обрабатываемую поверхность, что очень важно для работы с деревянной поверхностью!
- делает покрытия более податливым к удалению уже через 5-12 минут, в зависимости от сложности покрытия!

- состав не имеет запаха и значит им можно работать в домашних условиях!

- имеет гелевидную форму и отлично наносится на вертикальные поверхности!

- легко удаляется после применения водой или моющими средствами!

Смывка Dr.Finlux F-909, коррозионно-инертна и не разрушает кирпич, плитку, бетон, черный и цветной металл.

Состав нетоксичен, взрыва и пожаробезопасен и легко удаляется водой, моющими средствами после применения. При взаимодействии состава и его компонентов с воздушной средой и сточными водами – токсичных и взрывоопасных соединений не образуется!



Рекомендации технолога:

Подготовка к работе: Поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масел. В зависимости от типа загрязнения очистку поверхности производят водой, техническим моющим средством. Состав наносить, шпателем или кистью толщиной слоя 1-2 мм. Температура проведения работ, не ниже -7°C.

Применение: Смывка лака с дерева и металла наносится на обрабатываемую поверхность слоем толщиной 1-2 мм. По прошествии 5-12 минут отделившийся слой краски снять шпателем или струей воды. Для достижения максимального эффекта для старых и многослойных покрытий рекомендуется повторное нанесение состава. Нахождение смывки на поверхности не должно превышать 2 часов. Исключается высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

Условия хранения:

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С. Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 24 часов.

Безопасность:

Работы по нанесению смывки, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды, в случае необходимости обратиться к врачу!

Техническая информация

Основа материала	Де-ароматизированные активные растворяющие компоненты глубокого проникновения, специальные добавки
Средний расход, г	200-250 на 1м ²
Внешний вид плёнки	Гелевая масса сиреневого цвета
Температура проведения работ, не ниже	-7°C
Рабочие инструменты	Кисть, валик, шпатель
Срок и условия хранения	Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от +0 до +35 °С. Срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения в открытой таре не более 24 часов.
Фасовка	1, 5, 13 кг

Сертификаты:

Свидетельство о гос.регистрации, сертификат соответствия.
/ ТУ 2030.12-003-88891461-2018 / РОССТАНДАРТ 10240

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.

Специальные предложения:

- Стать сертифицированным строителем от «СделаемЛегко»™ в Вашем городе и получать заказы от 1-го Лакокрасочного завода.
- Стать региональным представителем Finlux™, Святозар™ в Вашем городе и получать эксклюзивные цены от 1-го Лакокрасочного завода.
- Наши сертифицированные специалисты могут нанести декоративные материалы на Ваши объекты и гарантировать качество отделочных работ.
- Рекомендуем специальные недорогие кисти, валики и другие инструменты от Finlux Master COLOR.



МНОГОКАНАЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ:
+7 (495) 740-00-59 для Москвы и МО
+7 (800) 775-40-59 для Регионов
e-mail: info@1lkz.ru, info@finlux.ru



Для оформления заказа и по спец предложениям обращайтесь к нашим менеджерам – они любят получать письма и отвечать на звонки.

